



SANKO

プラグ不要でコンクリートにねじを切る!

ハードエッジ ドライブ

コンクリート・ブロック・木材用 / ねじ固定式

ステンレス製

呼び径
6ミリ
新登場!

サラ頭6サイズ・六角頭2サイズ サイズバリエーション追加!



六角頭
HDHタイプ



サラ頭
HDFタイプ



サラ頭
HDFタイプ



SANKO TECHNO CO.,LTD.

■サイズ表

頭部形状	品番	呼び径	首下長さ (HDF:全長) L	頭部径 dk	頭部高 k	アンカー 埋込み長さ	穿孔 深さ	使用 ビット	穿孔径	最大※ 引張荷重	入数		標準価格 (税抜き)
											単位:mm	単位:kN	
	HDF- 645S	6.0	45	12.0	3.4	40	55-t	No.3	5.3	5.3	50		95
	660S		60				70-t						120
	675S		75				85-t						184
	690S		90				100-t						230
	6100S		100				110-t						262
	6120S		120				130-t						295
	HDH- 645S		6.0				45						13.0
660S	60	70-t		183									

※コンクリート強度Fc=21N/mm²のカタログ値です。

・穿孔深さ=首下長さ(HDF:全長)+10mm-取付物厚t

■施工方法

■用途

- ・配線・配管用サドル留め
- ・スイッチボックス、コントロールボックス、照明器具、掲示板、ドア枠、警報機器などの取付けに

①穿孔

所定の径・深さで穿孔。
 ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
 ドライバー等で締付ける。
 施工完了。

■施工上の注意点

- 施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- 穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
- 孔内の切粉は必ず除去してください。
- 過剰な締付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。

●インパクトドライバをご使用の際

- 低回転でゆっくりと施工してください。
- 最後に強く締付けないようにしてください。
- 強力型は使用しないでください。
- ※インパクトドライバの最大トルク値は、ハードエッジドライブのねじり破断トルク値よりはるかに高いので、施工中に加わるトルク値には十分注意してください。
- 施工完了時は、ハードエッジドライブを締付けすぎないでください。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
 安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜日
 9:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>