



SANKO

# スマートフォンでアルコール測定

スマートフォンと連動することにより、外出先でのアルコール測定結果を管理拠点へ送信することが可能です。また、測定結果とともに測定者の写真が送信され、不正防止にもなります。

呼気アルコール測定システム

ALCGuardian<sup>®</sup> mobile

アルコガーティアン モバイル

TR-2

point

1

PCで  
データ管理

point

2

撮影機能

point

3

音声ガイド  
機能

ご使用の際は別途  
管理ソフトが必要です。

詳しくは裏面へ

## 外出先で容易に アルコール測定が可能

ハンディ型アルコール検知器 FC-1000 とスマートフォンを連動することにより、測定者名、測定値、日時、測定写真が管理拠点へ送信されます。また、事業拠点用管理ソフト ALCGuardian<sup>®</sup> と連動可能なので、測定データの一元管理ができます。



SANKO TECHNO CO.,LTD.

# ALC Guardian mobile TR-2 用管理ソフト

呼気アルコール測定システム ALCGuardian を導入していますか？



## ALCGuardian と連動した管理が可能

ALCGuardian® がインストールされている PC に ALCGuardian® Multi をインストールすることで、ALCGuardian® mobile TR-2 で測定した結果を、スマートフォンを経由して、事務所で受信閲覧および一元管理が可能です。



## ALCGuardian Lite 単体での管理が可能

ALCGuardian® Lite を PC にインストールすることで、ALCGuardian® mobile TR-2 で測定した結果を、スマートフォンを経由して、事務所で受信閲覧および一元管理が可能です。  
※ ALCGuardian® との連動はできません。



※ご利用には通信キャリアとの契約が必要になります。別途、月額通信費及びサーバー管理費が発生致します。

### ■各システムの構築における PC 対応表

	GuardianMulti	GuardianLite
OS	Microsoft® Windows® 7(管理者権限でのみ使用可能)/ Microsoft® Windows® 8(管理者権限でのみ使用可能)/ Microsoft® Windows® 8.1(管理者権限でのみ使用可能)	Microsoft® Windows® 7(管理者権限でのみ使用可能)/ Microsoft® Windows® 8(管理者権限でのみ使用可能)/ Microsoft® Windows® 8.1(管理者権限でのみ使用可能)
CPU	Intel® Celeron® 2.3GHz z (マルチコア)以上	Intel® Celeron® 2.3GHz z (マルチコア)以上
メモリ	2GB 以上	2GB 以上
HDD(空き容量)	1GB 以上 (データ保存数に依存します)	1GB 以上 (データ保存数に依存します)
CD-ROM ドライブ	必要	必要
ディスプレイ	解像度 1024 × 768 以上	解像度 1024 × 768 以上
その他	インターネット接続環境必須	インターネット接続環境必須

※ Microsoft, Windows, Excel は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他における登録商標です。  
※ Intel, Celeron は、米国およびその他における Intel Corporation の商標です。  
※ インストール時は管理者権限でログインする必要があります。  
※ 上記スペックを満たしていない場合、ソフトが正常に動作しない可能性があります。



安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

### ■製品仕様

機器名	呼気アルコール測定システム ALCGuardian mobile
形式	TR-2
検知方式	燃料電池式ガスセンサー
測定対象	呼気アルコール濃度
センサー寿命	使用開始から1年経過または、10,000回測定した場合(どちらか早い方)
測定範囲	0.00mg/L、0.05~2.00mg/L
電源	入力 AC 100V 出力 DC 6V 500mA ACアダプタ DC 3V 単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
使用温度範囲	5℃~35℃
保管温度範囲	0℃~40℃
外径寸法	D 33×W 72×H 145mm
質量	約212g(電池を含む)
携帯接続インターフェース	android スマートフォン※ 専用ケーブル付き

#### 標準付属品

収納ハードケース
専用マウスピース
専用センサーキャップ
お試し用乾電池
ストローホルダー
ACアダプタ
スマートフォン用通信ケーブル
取り扱い説明書

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

## サンコーテクノ株式会社

機能材本部 センサーグループ/〒270-0107 千葉県流山市西深井 1028-14

**0120-071-735**

URL <http://st-alc.com/> FAX.04-7155-6325

事業拠点：札幌・仙台・新潟・首都圏・横浜・静岡・金沢・名古屋  
大阪・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

SN170500C